

GLASS IR

Kuvars siyah cam teknolojisiyle

Özellik / Model	GLASS IR-2000	GLASS IR-2500	GLASS IR-3000
Uzaktan Kumanda	Var	Var	Var
IR Dalga Boyu	1.0 µm	1.0 µm	1.0 µm
IR Lamba Sayısı	1	1	1
IR Filament Uzunluğu (mm)	435 mm	550 mm	700 mm
Voltaj	235V AC	235V AC	235V AC
Güç (Watt)	2000	2500	3000
Ölçüler (mm)	530 × 150 × 80	700 × 150 × 100	830 × 160 × 115
IP Sertifikası	IP 67	IP 67	IP 67
Isıtma Alanı (m²)	8–12 m²	10–15 m²	15–18 m²
Çalışma Ömrü (Saat)	7000	7000	7000
Garanti	2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Güç Kablosu	3×1.5 mm²	3×1.5 mm²	3×1.5 mm²
Uygulama Alanı	Duvar / Tavan	Duvar / Tavan	Duvar / Tavan
Min. Montaj Yüksekliği (mm)	1300	1500	1500
Maks. Montaj Yüksekliği (mm)	2500	3000	3000



GLASS IR-2000



GLASS IR-2500



GLASS IR-3000

- Visible Light NIR teknolojisi ile yüksek yoğunluklu ısıtma
- 2600oC filament sıcaklığı
- 7000 saat çalışma ömrü
- Kuvars siyah cam teknolojisiyle estetik tasarım
- 150mm parabolik gövde yapısı ile mükemmel ısı odaklama
- Eloksallı alüminyum gövde
- 4 farklı güç seviyesine sahip uzaktan kumanda modülü
- Güç seviyesi göstergeli dijital ekran
- Kolay montaj ve demontaj
- Suya ve toza karşı IP67 sınıfı koruma